

PalTurn Pallevender

Model. Pallet-inverter FL



PalTurn Pallet-inverter FL 2000-15 / 2400-15

PalTurnPallet-inverter FL er en stationær pallevender maskine der kører til gulv og benyttes ved udskiftning af palle eller når der skal fjernes mellemlægspapir eller fryse-mellemlæg.

Pallen leveres ind i maskinen med Palleløfter eller stabler, da platform kører til gulv.

Maskinen kan enten roterer til 90 grader eller 180 grader afhængig af behov. Ved fjernelse af mellemlægspapir eller fryse-mellemlæg roteres maskinen fra 0 grader til 90 grader og trykket tages af platformene og det er muligt at fjerne disse.

Ved udskiftning af palle, enten ved defekt palle eller udskiftning til plast palle, placeres ny palle over på produktet, klemmer platforme mod produkt og roterer til 180 grader, og produktet står på ny palle. Dette kræver dog manuel håndtering af pallen. Hvis manuelt løft skal undgås, anbefales en anden type pallevender.

Pallevenderen kan leveres med forskelligt ekstra udstyr og overfladebehandling.

Specifikation.

Løfte kapacitet	1500kg
Højde kapacitet Max.	Max.2000mm / 2400mm
Højde kapacitet Minimum.	Min. 200mm
Bredde Maskine	1800mm (2000-15) / 2000mm (2400-15)
Længde Maskine	2200mm (2000-15) / 2400mm (2400-15)
Højde Maskine	2800mm (2000-15) / 3200mm (2400-15)
Platform format	1200mm x 1200mm
Palleformat	1200mm x 800mm, 1200mm x 1000mm, 1200mm x 1200mm
Egenvægt	1600kg (2000-15) / 1800kg (2400-15)
Spænding	400V – 3 facer
Rotations-tid 0-180 grader	20 sekunder
Betjening Manuel (2 hånds)	Trykknop
Betjening Automatisk (semi)	Betjeningspanel HMI
Overflade	Pulverlakeret Standard farver

Ekstra udstyr.

- Automatisk cyklus inkl. lysgitter og sikkerhedshegn.
- Galvaniseret
- Rustfrie plader monteret mod produkt (Platforme / sideplade)
- Ekstern start / træksnor
- Lystårn
- Speciel løsning / tilføjelse
- Reservedele-pakke
- Service-aftale

